

**Einsatzgebiete:**

Litfaßsäulen, Allgemeinstellen, Ganzsäule mit Auskleidebögen (weiß oder farbig) umrahmt.

**Plakatformat:**

1.680 mm x 3.560 mm

**Format Einzelbogen:**

1.190 mm x 840 mm

**Bogenteile pro Plakat:**

6

**Druck:**

4/0-farbig als Standard,  
bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

**So drucken wir für Sie:****Papier:**

115 g/m<sup>2</sup> Affichenpapier FSC® Blueback  
einseitig gestrichen, nassreißfest

**Rasterweite:**

15er Raster

**So bereiten Sie die Daten optimal auf:****Anlageformat:**

280 mm x 594 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend

**PDF-Format:**

PDF-X4

**Bildauflösung:**

300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format  
der Ausgangsdatei)

**Transparenzen:**

Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren.

**Farbmodus:**

CMYK + Sonderfarben

**Zielprofil:**

ISOcoated\_v2\_300\_eci oder ISOCoated\_v2\_eci

**Überdrucken:**

Korrekte Einstellungen für die Überdruckung  
müssen von Ihnen vorgenommen sein.

**Überfüllung/Trapping:**

Die Überfüllungen werden durch unsere  
Druckvorstufe angelegt.

**Farbverbindlicher Proof:**

Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit  
messbarem Medienkeil wird durch Sie  
bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig  
durch Klingenberg&Rompel erstellt.

**Datenträger:**

CD, DVD, USB-Stick

**Datenübermittlung FTP:**

Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen  
auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digitaldruck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden Zielprofile.

**HINWEIS:** Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur 4/0-farbig bedruckt!

**Haben Sie weitere Fragen?**

**Rufen Sie uns an unter:**

**040-450 32 4-0**

Stand: November 2018