



**Einsatzgebiete:** Großflächen  
**Plakatformat:** 3.560 mm x 2.520 mm  
**Format Einzelbogen:** 1.780 mm x 1.260 mm  
**Bogenteile pro Plakat:** 4  
**Druck:** 4/0-farbig als Standard,  
bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

**So drucken wir für Sie:**

**Papier:** 115 g/m<sup>2</sup> Affichenpapier FSC® Blueback  
einseitig gestrichen, nassreißfest  
**Rasterweite:** 15er Raster

**So bereiten Sie die Daten optimal auf:**

**Anlageformat:** 594 mm x 420 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend  
**PDF-Format:** PDF-X4  
**Bildauflösung:** 300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format  
der Ausgangsdatei)  
**Transparenzen:** Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren.  
**Farbmodus:** CMYK + Sonderfarben  
**Zielprofil:** ISOcoated\_v2\_300\_eci oder ISOCoated\_v2\_eci  
**Überdrucken:** Korrekte Einstellungen für die Überdruckung  
müssen von Ihnen vorgenommen sein.  
**Überfüllung/Trapping:** Die Überfüllungen werden durch unsere  
Druckvorstufe angelegt.  
**Farbverbindlicher Proof:** Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit  
messbarem Medienkeil wird durch Sie  
bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig  
durch Klingenberg&Rompel erstellt.  
**Datenträger:** CD, DVD, USB-Stick  
**Datenübermittlung FTP:** Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf  
Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digital-  
druck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden  
Zielprofile.

**HINWEIS:** Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur  
4/0-farbig bedruckt!

**Haben Sie weitere Fragen?**

**Rufen Sie uns an unter:**

**040-450 32 4-0**

Stand: November 2018