



Einsatzgebiete: Litfaßsäulen, Allgemeinstellen, Ganzsäule mit Auskleidebögen (weiß oder farbig) umrahmt.

Plakatformat: 1.190 mm x 2.520 mm

Format Einzelbogen: 1.190 mm x 840 mm

Bogenteile pro Plakat: 3

Druck: 4/0-farbig als Standard, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

So drucken wir für Sie:

Papier: 115 g/m² Affichenpapier FSC® Blueback einseitig gestrichen, nassreißfest

Rasterweite: 15er Raster

So bereiten Sie die Daten optimal auf:

Anlageformat: 297 mm x 630 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend

PDF-Format: PDF-X4

Bildauflösung: 300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)

Transparenzen: Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren.

Farbmodus: CMYK + Sonderfarben

Zielprofil: ISOcoated_v2_300_eci oder ISOCoated_v2_eci

Überdrucken: Korrekte Einstellungen für die Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein. Die Überfüllungen werden durch unsere Druckvorstufe angelegt.

Überfüllung/Trapping: Die Überfüllungen werden durch unsere Druckvorstufe angelegt.

Farbverbindlicher Proof: Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch Klingenberg&Rompel erstellt.

Datenträger: CD, DVD, USB-Stick

Datenübermittlung FTP: Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digitaldruck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden Zielprofile.

HINWEIS: Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur 4/0-farbig bedruckt!

Haben Sie weitere Fragen?

Rufen Sie uns an unter:

040-450 32 4-0

Stand: November 2018