



**Einsatzgebiete:** Hinterleuchtete City-Light-Poster und Stadtinformationsanlagen.

**Plakatformat:** 1.185 mm x 1.750 mm

**Format Einzelbogen:** 1.185 mm x 1.750 mm

**Sichtbares Format:** 1.120 mm x 1660 mm (variiert je nach Anbieter)

**Bogenteile pro Plakat:** 1

**Druck:** 4/4-farbig als Standard, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

**So drucken wir für Sie:**

**Druck:** Durch den Rückseitendruck (oder Konterdruck) wird die Brillanz bei der Durchleuchtung deutlich erhöht.

**Papier:** 150 g/m<sup>2</sup> Bilderdruck FSC® oder NON FSC® weiß, matt gestrichen

**Rasterweite:** 22er Raster

**So bereiten Sie die Daten optimal auf:**

**Anlageformat:** 297 mm 438 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend

**PDF-Format:** PDF-X4

**Bildauflösung:** 300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)

**Transparenzen:** Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren

**Farbmodus:** CMYK + Sonderfarben

**Zielprofil:** ISOcoated\_v2\_300\_eci oder ISOCoated\_v2\_eci

**Überdrucken:** Korrekte Einstellungen für die Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein.

**Überfüllung/Trapping:** Die Überfüllungen werden durch unsere Druckvorstufe angelegt.

**Farbverbindlicher Proof:** Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch Klingenberg&Rompel erstellt.

**Datenträger:** CD, DVD, USB-Stick

**Datenübermittlung FTP:** Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digitaldruck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden Zielprofile.

**HINWEIS:** Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur vorderseitig bedruckt!

**Haben Sie weitere Fragen?  
Rufen Sie uns an unter:  
040-450 32 4-0**

Stand: November 2018