



Einsatzgebiete: Hinterleuchtete City-Light-Poster und Stadtinformationsanlagen.
Plakatformat: 1.185 mm x 3.500 mm
Format Einzelbogen: 1.185 mm x 1.750 mm
Sichtbares Format: 1.130 mm x 3.370 mm (variiert je nach Anbieter)
Bogenteile pro Plakat: 2
Druck: 4/4-farbig als Standard, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

So drucken wir für Sie:

Druck: Durch den Rückseitendruck (oder Konterdruck) wird die Brillanz bei der Durchleuchtung deutlich erhöht.
Papier: 150 g/m² Bilderdruck FSC® oder NON FSC® weiß, matt gestrichen
Rasterweite: 22er Raster

So bereiten Sie die Daten optimal auf:

Anlageformat: 297 mm x 876 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend
PDF-Format: PDF-X4
Bildauflösung: 300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)
Transparenzen: Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren.
Farbmodus: CMYK + Sonderfarben
Zielprofil: ISOcoated_v2_300_eci oder ISOCoated_v2_eci
Überdrucken: Korrekte Einstellungen für die Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein.
Überfüllung/Trapping: Die Überfüllungen werden durch unsere Druckvorstufe angelegt.
Farbverbindlicher Proof: Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch Klingenberg&Rompel erstellt.
Datenträger: CD, DVD, USB-Stick
Datenübermittlung FTP: Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digitaldruck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden Zielprofile.

HINWEIS: Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur 4/0-farbig bedruckt!

**Haben Sie weitere Fragen?
Rufen Sie uns an unter:
040-450 32 4-0**

Stand: November 2018