



Einsatzgebiete: Litfaßsäulen, Allgemeinstellen
Plakatformat: 1.190 mm x 1.680 mm
Format Einzelbogen: 1.190 mm x 840 mm
Bogenteile pro Plakat: 2
Druck: 4/0-farbig als Standard,
bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

So drucken wir für Sie:

Papier: 115 g/m² Affichenpapier FSC® Blueback
einseitig gestrichen, nassreißfest
Rasterweite: 22er Raster

So bereiten Sie die Daten optimal auf:

Anlageformat: 297 mm x 420 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend
PDF-Format: PDF-X4
Bildauflösung: 300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format
der Ausgangsdatei)
Transparenzen: Transparenzen bitte erhalten und
nicht reduzieren.
Farbmodus: CMYK + Sonderfarben
Zielprofil: ISOcoated_v2_300_eci oder ISOCoated_v2_eci
Überdrucken: Korrekte Einstellungen für die Überdruckung
müssen von Ihnen vorgenommen sein.
Überfüllung/Trapping: Die Überfüllungen werden durch unsere
Druckvorstufe angelegt.
Farbverbindlicher Proof: Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit
messbarem Medienkeil wird durch Sie
bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig
durch Klingenberg&Rompel erstellt.
Datenträger: CD, DVD, USB-Stick
Datenübermittlung FTP: Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen
auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digital-
druck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden
Zielprofile.

HINWEIS: Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur
4/0-farbig bedruckt!

Haben Sie weitere Fragen?

Rufen Sie uns an unter:

040-450 32 4-0

Stand: November 2018